



»» **RIPARI PER TORNI**

PAT 01

SCHEMA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
13/04/2023



CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi in movimento, evitando che gli indumenti di lavoro vi si possano impigliare. Articolo composto da due specifiche unità, da fissare sui due lati del carrello longitudinale ed al basamento del lato corrispondente.

Dotate di un particolare rullo "autoavvolgente" azionato dall'interno da un "motore a molle multiple". Il nastro di protezione è realizzato in tessuto tecnico spalmato, resistente ai liquidi refrigeranti ed all'abrasione. Durante lo spostamento del carrello longitudinale, le due unità si auto svolgono avvolgono, "segregando" costantemente le barre di avanzamento e la vite madre.

- Nota: l'estremità dotata di rullo avvolgente, è destinata al fissaggio nel lato basamento.

1. Staffe angolari di ancoraggio lato basamento - in acciaio stampato
2. Staffe angolari di ancoraggio lato carrello - in alluminio
3. Rullo autoavvolgente - in acciaio ed alluminio
4. Nastro di protezione - in tessuto tecnico TEMAT 202

Costituita da una coppia di rulli autoavvolgenti con tessuto antistrappo-antiolio. Progettata per la protezione dell'operatore dalle barre di avanzamento della macchina.

CODICE	A	B	KG
PAT 01/120	1200	150	1,6
PAT 01/150	1500	200	2,2
PAT 01/200	2000	200	3,0
PAT 01/300	3000	250	5,0
PAT 01/400	4000	300	
PAT 01/500	5000	350	
PAT 01/600	6000	400	

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/43/CE

CE
<https://www.tecnopiu.it/>

CODICE	A	B	KG
PAT 01/S	-	-	

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/43/CE



via Pio la Torre, 5 - 61010 Tavullia (PU) - Italy - VAT ID: 03657250407
Phone n°: +39 0721 476381 - Fax: +39 0721 476608 - Mail: info@tecnopiu.it