



»» **RIPARI PER MACCHINE VARIE**

# PBF 10

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:  
13/04/2023



#### CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi pericolosi segregati frontalmente dallo schermo.

Ancorabile frontalmente alla macchina.

Dispone di uno schermo ad estesa visibilità, con verso d'apertura multipla e reversibile: verticale od orizzontale e sinistra o destra. Il pomolo di blocco dello schermo (punto 6), assicura una sicura tenuta della posizione.

Completo di microinterruttore di sicurezza (punto 5) con n°2 contatti NC, (articolo opzionale cod. MPI 02/K).

-Nota: Specificare il lato di montaggio aggiungendo il suffisso: **/DX** = Destra - **/SX** = Sinistra.

-Accessori Complementari: **PBA 01/190** - **PBA 01/325** - **PBA 02/325** - **MPI 02/K**.

1. Staffa angolare di ancoraggio - in acciaio stampato
2. Bracci articolati - in tubolare di acciaio
3. Articolazioni frizionate con dischi d'attrito
4. Giunzione angolare per il ribaltamento verticale dello schermo
5. Scatola portante con rotazione a 180° e microinterruttore di sicurezza con n. 2 contatti NC
6. Pomolo di sblocco apertura schermo
7. Struttura dello schermo - in profilato di alluminio
8. Schermo - in materiale plastico antiurto-antiolio

Articolo ad uso universale dotato di schermo reversibile sostenuto da bracci articolati frizionati. Pratico e rapidamente registrabile, adatto a frequenti cambi di lavorazione.

CODICE	A	B	KG
PBF 10/350/...	350	300	5,5
PBF 10/435/...	400	350	5,8

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/43/CE

  
<https://www.tecnopiu.it/>