



»» **RIPARI PER MACCHINE VARIE**

PBM 20

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
15/09/2023



CARATTERISTICHE

Protegge il volto dell'operatore dalla proiezione di smeriglio, polveri e piccoli corpi generati durante le lavorazioni.

Dotato di base magnetica con selettore di inserimento.

Da utilizzare su basamenti di macchinari e superfici piane ferrose.

Schermo realizzato in materiale plastico antiurto-antiolio, provvisto di doppia posizione di fissaggio e di snodo angolare per un'agevole posizionamento.

1. Base magnetica dim. 50×60 mm con selettore di inserimento - forza d'attrazione Kg. 40
2. Posizione laterale di montaggio della base magnetica
3. Snodo angolare frizionato - in acciaio stampato
4. Schermo - in materiale plastico antiurto-antiolio

Riparo ad uso universale a fissaggio magnetico, completo di base magnetica inseribile con apposito selettore. Dotato di schermo regolabile su due posizioni.

CODICE	A	B	KG
PBM 20/325	350	250	1,9
PBM 20/430	400	300	2,0

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/43/CE

CE
<https://www.tecnopiu.it/>