



»» **RIPARI PER FRESATRICI**

PFR 01

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
30/06/2024



CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi in rotazione del mandrino verticale e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante. Ancorabile sul fianco superiore del basamento.

Dotato di schermo semicircolare a doppio sistema di apertura:

- 1) schermo apribile orizzontalmente sul suo asse di rotazione (punto 3).
- 2) brandeggio totale del riparo fuori dal campo di lavoro (punto 4).

Completo di doppio microinterruttore di sicurezza.

- Note: specificare il lato di montaggio aggiungendo il suffisso: /DX = destra - /SX = sinistra.

- Accessori complementari: PMG 60/185 - PBA 01/190 - PBA 01/325 - PBA 02/325.

1. Staffa di ancoraggio livellabile - in tubolare di acciaio
2. Morsetto di supporto per la regolazione trasversale
3. Scatole portanti con microinterruttori di sicurezza - rotazione a 180° - n. 2 contatti NC
4. Manicotto di supporto per il centraggio orizzontale
5. Bracci articolati - in tubolare di acciaio
6. Articolazioni frizionate con dischi d'attrito
7. Morsetto di fissaggio dello schermo con l'asta di supporto
8. Struttura dello schermo - in tubolare di acciaio
9. Schermo termoformato - in materiale plastico antiurto-antiolio

Classico riparo universale a bracci articolati. Le varie articolazioni frizionate lo rendono molto versatile e di immediato posizionamento.

Disponibile in diverse dimensioni.

CODICE	A	B	KG
PFR 01/300./...	300	200	9,5
PFR 01/400./...	400	235	9,8
PFR 01/500./...	500	235	10,1
PFR 01/600./...	600	235	10,4

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE


<https://www.tecnopiu.it/>