



»» **RIPARI PER FRESATRICI**

PFR 10

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
13/04/2023



CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto con l'albero orizzontale ed i suoi organi posti in rotazione ed accessibili dai due lati della macchina (è quindi esclusa la "segregazione" frontale degli organi pericolosi). Contribuisce inoltre al contenimento della proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante. Ancorabile orizzontalmente sui due lati della slitta. Dotato di schermi regolabili assialmente e radialmente, sagomabili all'occorrenza per evitare interferenze con le attrezzature in uso. Completo di doppio microinterruttore di sicurezza.

1. Staffe angolari regolabili, per l'ancoraggio della scatola microinterruttore ed il supporto dell'asta orizzontale - in acciaio stampato
2. Scatola portante con microinterruttore di sicurezza rotazione a 180° - n. 2 contatti NC
3. Asta orizzontale di supporto schermo - in tubolare di acciaio inox
4. Morsetti di fissaggio per la regolazione assiale e radiale dello schermo - in alluminio
5. Schermo - in materiale plastico antiurto-antiolio

Articolo composto da due elementi speculari, da installare sui lati della slitta orizzontale. Dotato di agevoli regolazioni per un frequente cambio di lavorazione.

CODICE	A	B	C	KG
PFR 10/420	400	200	830	8,5
PFR 10/430	400	300	830	8,8
PFR 10/530	500	300	930	9,1

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/43/CE


<https://www.tecnopiu.it/>