TECNOPIU®
Safety is a way of life

RIPARI PER FRESATRICI

PFR 10

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
30/06/2024

CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto con l'albero orizzontale ed i suoi organi posti in rotazione ed accessibili dai due lati della macchina (è quindi esclusa la "segregazione" frontale degli organi pericolosi). Contribuisce inoltre al contenimento della proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante.
Ancorabile orizzontalmente sui due lati della slitta.
Dotato di schermi regolabili assialmente e radialmente, sagomabili all'occorrenza per evitare interferenze con le attrezzature in uso.
Completo di doppio microinterruttore di sicurezza.

1. Staffe angolari regolabili, per l'ancoraggio della scatola microinterruttore ed il supporto dell'asta orizzontale – in acciaio stampato
2. Scatola portante con microinterruttore di sicurezza rotazione a 180° – n. 2 contatti NC
3. Asta orizzontale di supporto schermo – in tubolare di acciaio inox
4. Morsetti di fissaggio per la regolazione assiale e radiale dello schermo – in alluminio
5. Schermo – in materiale plastico antiurto-antiolio

Articolo composto da due elementi speculari, da installare sui lati della slitta orizzontale. Dotato di agevoli regolazioni per un frequente cambio di lavorazione.

CODICE	A	B	C	KG
PFR 10/420	400	200	830	8,5
PFR 10/430	400	300	830	8,8
PFR 10/530	500	300	930	9,1

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE

CE

https://www.tecnopiu.it/

TECNOPIU
via Pio la Torre, 5 - 61010 Tavullia (PU) - Italy – VAT ID: 03657250407
Phone n°: +39 0721 476381 - Fax: +39 0721 476608 - Mail: info@tecnopiu.it