



»» **RIPARI PER FRESATRICI**

# PFR 20

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:  
30/06/2024



#### CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi in rotazione del mandrino verticale e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante. Lo schermo dispone di un innovativo sistema di apertura verticale a "scatto" nelle posizioni di 60°- 120°- 180°, caratteristica che consente una totale libertà di movimento sul piano di lavoro della macchina. I particolari braccetti esagonali di supporto, consentono diverse configurazioni di ancoraggio ed una rapida ed ottimale regolazione dello schermo. Il microinterruttore di sicurezza è integrato nella speciale cerniera che supporta lo schermo.

1. Staffa di ancoraggio - in acciaio stampato
2. Braccetto di supporto diretto - in esagono di acciaio
3. Braccetto di supporto angolare - in esagono di acciaio
4. Morsetto a croce per la regolazione dei braccetti - in acciaio stampato
5. Pomoli per il centraggio rapido dello schermo
6. Cerniera di supporto dello schermo, con microinterruttore integrato - n. 2 contatti NC
7. Schermo - in materiale plastico antiurto-antiolio

Esclusivo articolo sostenuto da braccetti esagonali regolabili. Dotato di schermo ad apertura verticale con microinterruttore integrato nella cerniera di rotazione.

CODICE	A	B	C	KG
PFR 20/218	250	180	110	3,1
PFR 20/320	300	200	125	3,2

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE

**CE**  
<https://www.tecnopiu.it/>