

RIPARI PER FRESATRICI

PFR 30

SCHEDA PRODOTTO



Ultimo aggiornamento: 30/06/2024



CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi in rotazione del mandrino e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante.

Ancorabile perimetralmente alla tavola della macchina.

Dotata di due ante ad "apertura totale" scorrevoli su guide a sfere, realizzate in materiale plastico di grande spessore ed eventualmente "sagomabili" per il passaggio della morsa.

I pannelli laterali sono facilmente removibili per agevolare la lavorazione di lunghi pezzi .

Completa di doppio microinterruttore di sicurezza.

- 1. Staffe angolari di ancoraggio in acciaio stampato
- 2. Struttura perimetrale in profilati di alluminio
- 3. Microinterruttori di sicurezza ad azionatore separato n. 2 contatti NC
- 4. Pannelli laterali removibili in materiale plastico antiurto-antiolio
- 5. Guide di scorrimento a sfere, aventi una corsa pari alla loro lunghezza

Dotata di due ante scorrevoli ad apertura totale e pannelli laterali removibili. Realizzabile su misura.

CODICE	A	В	С	KG
PFR 30/545	1000	450	350	15,9
PFR 30/650	1200	500	400	18,9
PFR 30/755	1400	550	450	23,0
PFR 30/860	1600	600	500	25,0
PFR 30/S	-	-	-	-

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE



