



»» **RIPARI PER FRESATRICI**

# PFR 70

SCHEMA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:  
30/06/2024



#### CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi in rotazione del mandrino e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante. Ancorabile perimetralmente alla tavola della macchina.

Dotata di due porte a sezioni incernierate tra loro a copertura della parte frontale e laterale del piano di lavoro, apribili su un perno rotante per lasciare completamente libera la parte frontale del piano di lavoro della macchina. La conformazione della protezione permette l'utilizzo della morsa, mantenendo inalterata la protezione frontale. Una lamiera di protezione inferiore, impedisce di penetrare con le mani anche dalla zona sotto-stante alla protezione. Completa di doppio microinterruttore di sicurezza.

-Accessori complementari: PFR 70/545/R -PFR 70/650/R. Pannello di protezione posteriore a profondità regolabile, a copertura totale del piano di lavoro.

1. Staffe angolari - in acciaio stampato
2. Struttura di sostegno - in profilati di alluminio
3. Microinterruttori di sicurezza ad azionatore separato - n. 2 contatti NC
4. Porte a due ante con cerniera - in materiale plastico antiurto-antiolio
5. Bloccaporta a pistoncino
6. Gruppo rotazione porte
7. Lamiera di protezione inferiore - in acciaio stampato

Dotata di due porte a due ante incernierate a copertura totale frontale-laterale, ad apertura totale

CODICE	A	B	C	D	KG
PFR 70/545	1000	450	505	405	26,1
PFR 70/650	1200	500	555	455	30,1
PFR 70/S	-	-	-	-	-

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE

**CE**  
<https://www.tecnopiu.it/>