



»» **RIPARI PER MOLATRICI**

PMA 10

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
30/06/2024



CARATTERISTICHE

Protegge il volto dell'operatore dalla proiezione di scintille e smeriglio. La particolare struttura a braccetti esagonali pluriregolabili consente un agevole ancoraggio sulle strutture più diverse, consentendo l'utilizzo anche su macchine con mola abrasiva situata "a sbalzo". La cerniera che supporta lo schermo di protezione è integrata del microinterruttore di sicurezza.

1. Staffa di ancoraggio - in acciaio stampato
2. Braccetti di supporto regolabili - in esagono di acciaio
3. Cerniera di rotazione dello schermo, integrata del microinterruttore di sicurezza - n. 2 contatti NC
4. Morsetto articolato per la regolazione orizzontale e verticale dello schermo
5. Profilo di supporto schermo - in profilato di alluminio
6. Schermo - in materiale plastico antiurto

Riparo supportato da braccetti esagonali pluriregolabili. Dotato di schermo singolo reversibile dx - sx .
Completo di microinterruttore integrato nella cerniera di supporto.

CODICE	A	B	KG
PMA 10/112	160	145	2,4
PMA 10/216	200	185	2,6

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE


<https://www.tecnopiu.it/>