TECNOPIU®
Safety is a way of life

RIPARI PER MOLATRICI

PMA 11

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento: 30/06/2024

CARATTERISTICHE

Protegge il volto dell'operatore dalla proiezione di scintille e smeriglio.
La particolare struttura a braccetti esagonali pluriregolabili consente un agevole ancoraggio sulle strutture più diverse, consentendo l'utilizzo anche su macchine con mole abrasive situate "a sbalzo".
La cerniera che supporta lo schermo di protezione è integrata del microinterruttore di sicurezza.

1. Staffa di ancoraggio – in acciaio stampato
2. Braccetti di supporto regolabili – in esagono di acciaio
3. Cerniera di rotazione del gruppo schermi, integrata del microinterruttore di sicurezza – n. 2 contatti NC
4. Morsetto articolato per la regolazione orizzontale e verticale dello schermo
5. Profilo di supporto schermo – in profilato di alluminio
6. Schermo – in materiale plastico antiurto

Riparo dotato di doppio schermo, supportato da braccetti esagonali pluriregolabili.

Completo di microinterruttore integrato nella cerniera di supporto.

CODICE	A	B	KG
PMA 11/112	160	145	3,2
PMA 11/216	200	185	3,4

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE

CE

https://www.tecnopiu.it/

TECNOPIU

via Pio la Torre, 5 - 61010 Tavullia (PU) - Italy – VAT ID: 03657250407
Phone n°: +39 0721 476381 - Fax: +39 0721 476608 - Mail: info@tecnopiu.it