



»» **RIPARI PER SEGATRICI ALTERNATIVE**

# PSA 01

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:  
30/06/2024



#### CARATTERISTICHE

Impedisce all'operatore il diretto accesso sui due lati della macchina, ove è maggiormente raggiungibile il gruppo di taglio a movimento alternativo pericoloso, inoltre ripara dalla proiezione di parti metalliche che potrebbero generarsi durante la lavorazione.

Non consente una completa protezione dagli organi mobili pericolosi accessibili dal lato frontale.

I due elementi sono ancorabili posteriormente sui due lati del basamento.

Gli schermi sono suddivisi in due sezioni, quella inferiore è realizzata in Pvc flessibile e può essere eventualmente sagomata per il passaggio della barra in lavorazione.

Completo di doppio microinterruttori di sicurezza.

1. Staffa angolare regolabile di ancoraggio - in acciaio stampato
2. Scatola portante con microinterruttore di sicurezza - rotazione a 180° - n. 2 contatti NC
3. Asta verticale di sostegno schermo - in tubolare di acciaio inox
4. Struttura dello schermo - in tubolare di alluminio
5. Sezione superiore dello schermo - in materiale plastico antiurto-antiolio
6. Sezione inferiore dello schermo - in PVC flessibile, sagomabile per il passaggio delle barre

Costituito da due elementi simmetrici da fissare inferiormente ai due lati della macchina. Realizzabile su misura.

CODICE	A	B	KG
PSA 01/760	700	600	11,9
PSA 01/S	-	-	-

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE

  
<https://www.tecnopiu.it/>