TECNOPIU®
Safety is a way of life

RIPARI PER TORNI

PTO 04

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento: 30/06/2024

CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto con il mandrino autocentrante in rotazione e contribuisce al contenimento del liquido lubrorefrigerante e dei trucioli di lavorazione.
La robusta struttura di supporto, (punto 1), totalmente regolabile in "X – Y", consente un agevole ancoraggio sul lato posteriore della macchina ed all'occorrenza anche su quello frontale.
Dotato di schermo semicircolare suddiviso in due sezioni, così da consentirne l'apertura della sola parte anteriore (punto 6), oppure totale, ribaltandolo completamente verso il retro. Completo di doppio sistema di interblocco con microinterruttore di sicurezza completamente segregato.

1.Struttura di ancoraggio e supporto dello schermo, regolabile negli assi x- y
2-3.Microinterruttori di sicurezza dei due sistemi di apertura dello schermo – n°2 contatti NC
4.Struttura regolabile per l'appoggio dello schermo alla testata del tornio
5.Schermo realizzato in profilati e lamiera di allumini, ribaltabile completamente sul retro, oppure "bloccabile" grazie all'apposito morsetto presente sul suo asse di rotazione
6.Sezione anteriore dello schermo adibito alle frequenti aperture durante le lavorazioni

Articolo di notevole robustezza, realizzato per autocentranti sino a Ø 1000 mm. Dotato di schermo apribile totalmente o parzialmente. Disponibile in diverse dimensioni.

CODICE	A	B	C	D	E	KG.
PTO 04/080	800	300	400	165-375	5-120	17,1
PTO 04/100	1000	350	500	265-475	5-70	19,7
PTO 04/120	1200	350	600	365-575	5-70	21,7

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE

CE

https://www.tecnopiu.it/

via Pio la Torre, 5 - 61010 Tavullia (PU) - Italy – VAT ID: 03657250407
Phone n°: +39 0721 476381 - Fax: +39 0721 476608 - Mail: info@tecnopiu.it