



»» **RIPARI PER TORNI**

PTO 06

SCHEMA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
30/06/2024



CARATTERISTICHE

1. Staffa universale di ancoraggio - frontale e laterale
2. Scatola portante con microinterruttore di sicurezza - rotazione a 90°
3. Morsetto di fissaggio dello schermo con l'asta di supporto - in acciaio stampato
4. Struttura dello schermo - in tubolare di acciaio
5. Schermo - in materiale plastico antiurto-antiolio

Riparo dotato di schermo con telaio in acciaio. Posizionabile con lo schermo sopra o a ridosso della testa della macchina. Lo schermo piegato a 100° lo rende particolarmente adatto sui torni di piccole dimensioni con la medesima conformazione. Disponibile in diverse dimensioni.

Protegge l'operatore dal diretto contatto con la parte superiore del mandrino autocentrante e dalla proiezione di liquido lubrificante. La sua particolare conformazione consente un posizionamento dello schermo completamente a ridosso della testa del Tornio, così da evitare interferenze con la zona di lavoro. Ancorabile sopra, frontalmente e lateralmente al basamento. Completo di microinterruttore di sicurezza.

CODICE	A	B	C	D	KG.
PTO 06/300	300	200	180	0-215	3,8
PTO 06/400	400	235	230	0-150	4,1
PTO 06/500	500	235	280	0-150	4,4
PTO 06/600	600	235	330	0-150	4,7

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE


<https://www.tecnopiu.it/>