



»» **RIPARI PER TORNI**

PTO 20

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
30/06/2024



CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto con il mandrino autocentrante e dai suoi organi posti in rotazione, nonché dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante. Lo schermo scorrevole dispone di un ampio campo visivo e le sue diverse regolazioni consentono un agevole ancoraggio sulla sommità della testa di tutte le macchine. Disponibile in tre dimensioni, sino ad un Ø mandrino di 800-900 mm. Completo di microinterruttore di sicurezza.

1. Staffe di ancoraggio dotate di ampia regolazione verticale
2. Carrello scorrevole di supporto protezione mobile
3. Guida portante in estruso di alluminio provvista di sistema di scorrimento con guide e cuscinetti temprati-rettificati, posti in posizione interna protetta
4. Microinterruttore di sicurezza ad azionatore separato - n. 2 contatti NC
5. Struttura dello schermo - in tubolare di acciaio ed alluminio
6. Schermo - in materiale plastico antiurto-antiolio di grande spessore

Articolo particolarmente solido e funzionale, progettato per una sicura protezione dell'operatore dagli organi in movimento. Da fissare sulla testa della macchina.

CODICE	Ø	A	B	C	D	E	F	G	KG
PTO 20/400	400-500	450	430	655	480	350	125	280-540	26,6
PTO 20/600	600-700	450	520	855	640	430	150	320-740	27,7
PTO 20/800	800-900	450	640	1065	800	530	180	370-950	28,8

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE

CE
<https://www.tecnopiu.it/>