



»» **RIPARI PER TORNI**

PTO 21

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
30/06/2024



CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto frontale con gli organi in rotazione (autocentrante del tornio) e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante. La caratteristica principale è lo schermo scorrevole contestualizzato in una struttura in alluminio solida e leggera provvista di quattro punti di ancoraggio sulla testa della macchina consentendo di mantenere lo schermo a sbalzo. Lo schermo scorrevole dispone di un ampio campo visivo costruito con apposito materiale studiato per l'impiego in protezioni di sicurezza.

Disponibile in varie dimensioni, sino ad un Ø mandrino di 800-1200 mm. Completo di microinterruttore di sicurezza.

La struttura può essere personalizzata anche per soluzioni su misura, anche per mandrini di dimensioni molto maggiori.

1. Castello di sostegno con guide in acciaio
2. Carrello di scorrimento con cuscinetti a ricircolo di sfere
3. Doppia guida - in acciaio per scorrimento carrello
4. Microinterruttore interbloccato
5. Telaio - in alluminio smontabile
6. Pannello di protezione - in lamiera
7. Schermo - in policarbonato trasparente di protezione

Riparo scorrevole per Tornio parallelo di grandi dimensioni progettato per essere fissato sulla testa della macchina ed al suolo rendendo stabile l'intera struttura della protezione.

CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	KG
PTO 21/080	550	1000	1000	518	282	800	300	390-590	930-1490	-
PTO 21/120	550	1500	1400	918	282	1200	300	390-590	930-1490	-
PTO 21/S	-	-	-	-	282	-	300	-	-	-

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE

CE
<https://www.tecnopiu.it/>