

>> RIPARI PER TRAPANI

PTR 02

SCHEDA PRODOTTO



Ultimo aggiornamento: 30/06/2024



CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto frontale con gli organi in rotazione del mandrino e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante.

Ancorabile sul fianco sinistro della macchina. Lo schermo semi-ottagonale è regolabile verticalmente grazie a due diversi sistemi: il gruppo schermo-asta è regolabile attraverso il gruppo microinterruttore (punto 4).

Lo schermo è direttamente regolabile attraverso l'asta stessa (punto 5).

Il morsetto di supporto dello schermo può essere posizionato all'interno (punto 7), oppure all'esterno (punto 8), consentendo un ampio range di regolazione orizzontale. Completo di microinterruttore di sicurezza.

- 1. Staffa di ancoraggio in acciaio stampato
- 2. Scatola portante con microinterruttore di sicurezza rotazione a 180° n. 2 contatti NC
- 3. Asta verticale di supporto schermo in esagono di acciaio
- 4. Pomolo di regolazione del gruppo schermo-asta rispetto alla scatola microinterruttore
- 5. Pomolo di regolazione dello schermo rispetto all'asta di supporto
- ${\it 6. \ Schermo \ semi-ottagonale in \ policarbonato}\\$

Articolo solido e versatile, l'unico a disporre di doppia regolazione dello schermo. Adatto per l'utilizzo su Trapani in genere, Pantografi e Macchine similari.

CODICE	A	В	С	KG
PTR 02/130	230	130	115	2,5
PTR 02/180	230	180	115	2,6

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE



