



»» **RIPARI PER TRAPANI**

PTR 05

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
13/04/2023



CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto frontale con gli organi in rotazione del mandrino, dell'utensile e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrificante. La caratteristica principale è lo schermo telescopico, regolabile verticalmente (vedere le dimensioni "B" e "C") e posizionabile lungo l'asta 3. Lo schermo si apre lateralmente con movimento rotatorio di 180° consentendo il facile accesso per le operazioni di cambio punta. La staffa consente un solido ancoraggio alla struttura del trapano. Completo di microinterruttore di sicurezza precablato.

1. Staffa di ancoraggio - in acciaio stampato
2. Scatola portante con microinterruttore integrato - rotazione 180° - n. 2 contatti NC
3. Asta verticale di supporto schermo - in esagono di acciaio
4. Pomolo di regolazione del gruppo asta-schermo rispetto alla scatola del microinterruttore
5. Pomolo di regolazione dello schermo rispetto all'asta di supporto
6. Schermo inferiore - in policarbonato
7. Schermo superiore - in policarbonato

Riparo con schermo telescopico e regolazione verticale, estremamente versatile per la protezione del mandrino e dell'utensile di lavorazione. Dotato di rotazione a 180° e microinterruttore di sicurezza.

CODICE	A	B	C	D	E	KG
PTR 05/180	172	180	180-300	114	230	3,7

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/43/CE


<https://www.tecnopiu.it/>