



## QUADRI ELETTRICI DOTATI DI FRENO MOTORE

## **QGE 25**

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento: 08/09/2023



Kit per macchine generiche con cassetta in metallo dotata di sportello, con apertura consentita solamente con interruttore generale "OFF", equipaggiata con protezione contro i controcircuiti ed i sovraccarichi di corrente. Completa di interruttore generale di sicurezza salvamotore magnetotermico, predisposto per chiusura lucchetto, n°3 contattori, trasformatore 400/24 VAC, **dispositivo elettronico freno motore con iniezione DC (Esclusivo TECNOPIU')**, n°4 fusibili, pulsante di emergenza a fungo e pulsante marcia-arresto con spia avvio motore, spia di presenza rete e modulo di sicurezza a 2 canali, ghiera luminosa di segnalazione anomalia freno, pulsante di reset con spia blocco modulo di sicurezza.

Quadro per macchine con assorbimento Max = 7,5KW alla tensione di 400V.

DIMENSIONE SCATOLA (L x A x P): 300x300x150mm

OPTIONAL: STAFFA RZA 62

Bobina di minima tensione su interruttore generale

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/43/CE





MPORTANTE: Comunicare in fase d'ordine l'assorbimento massimo della macchina, in Ampere (o KW) alla tensione di 400V.	
Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/43/CE	
	https://www.tecnopiu.it/